

AMP-210 / AMP-220



AMP-220

Charakteristika

Základní verze AMP-210

- TRMS měření AC proudů do **600 A**
- Šířka pásma 400 Hz
- Maximální průměr měřeného vodiče 30 mm
- Speciální konstrukce čelistí **Amp-Tip** umožňuje přesná měření malých proudů od 0,1 A do 60 A na vodičích malých průměrů
- Měření AC a DC napětí do 600 V
- Měření frekvence, odporu a kapacity
- Test propojení a diod
- Funkce MAX/Min/AVG, DataHold a REL
- Vstupní filtr typu dolní propust pro potlačení rušení
- Integrovaná **bezkontaktní zkoušečka** s indikací velikosti napětí
- Funkce automatického vypnutí
- Velký a přehledný LC displej 6 000 digitů s podsvětlením
- Bezpečnostní kategorie CAT III/600 V

Navíc u verze AMP-220

- Měření **DC** a **AC+DC** proudů do 600 A
- Měření **AC+DC** napětí do 600 V
- Maximální průměr měřeného vodiče 35 mm

Technická data

Zobrazení podsvětlený LC displej, 6000 digitů

Měření

Stejnoseměrný proud

(pouze AMP-220)

V režimu Amp-Tip

0,1 A ... 600 A

±(2,0% z č.h.+5 dig.)

0,01 A ... 60 A

±(2,0% z č.h.+5 dig.)

Střídavý proud

(do 400 Hz)

V režimu Amp-Tip

(50-60Hz)

0,10 A ... 600 A

±(1,8% z č.h.+5 dig.)

0,01 A ... 60 A

±(1,5% z č.h.+5 dig.)

Stejnoseměrné napětí

0,00 V ... 600 V

±(1,0% z č.h.+5 dig.)

Střídavé napětí

(50-60Hz)

0,00 V ... 600 V

±(1,0% z č.h.+5 dig.)

Odpor

0,00 Ω ... 60.00 kΩ

Kapacita

0,0 μF ... 2500 μF

Frekvence

5,00 Hz ... 999.9 Hz

Bezkontaktní zkoušečka:

10 V ... 600 V

Napájení

2x AAA 1,5V

Provozní teplota

0 °C ... 40 °C

Skladovací teplota

-20 °C ... 60 °C

Rozměry

224x77x37mm AMP210, 219x77x37mm AMP220

Hmotnost

208g AMP-210

254g AMP-220

Údaje pro objednávku:

AMP-210	AM.4560581
AMP-220	AM.4560596

Součást dodávky:

Měřicí přístroj dle výběru	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Baterie AAA	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks