



AMP-25

Charakteristika

- TRMS měření **AC a DC** proudů do **300 A**
- Měření s **rozlišením 10mA**
- **Kompaktní rozměry 147x60x32 mm**
- Maximální průměr měřeného vodiče **25 mm**
- Vstupní filtr pro odstranění rušení
- Měření rozběhového proudu (Inrush)
- Integrovaná bezkontaktní zkoušečka se čtyřmi stupni indikace
- Automatické rozsahy
- Nastavení nuly (ZERO-POINT)
- Funkce DATA HOLD
- Funkce automatického vypnutí
- Podsvětlený displej
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Zobrazení podsvětlený LC displej, 6000 digitů

Měření

Stejnoseměrný proud **0,01 A ... 300 A**
±(1,5% z č.h.+5 dig.)

Střídavý proud
(do 400 Hz) **0,01 A ... 300 A**
 $\pm(2,5\% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Bezkontaktní zkoušečka: 80 V ... 600 V (50-60Hz)

Napájení

2x LR44 1,5V

Provozní teplota

0 °C ... 50 °C

Skladovací teplota

-20 °C ... 60 °C

Rozměry

147 x 60 x 32 mm

Hmotnost

140g

Údaje pro objednávku:

AMP-25 AM.4588268

Součást dodávky:

Měřicí přístroj	1 ks
-----------------	------

Baterie LR44	2 ks
--------------	------

Přenosná brašna	1 ks
-----------------	------

Návod k obsluze	1 ks
-----------------	------