

DIGITÁLNÍ MULTIMETRY CHAUVIN ARNOUX

C.A 702, C.A 703



C.A 703

Charakteristika

- Profesionální multimetr v kapesním provedení a kategorii CAT IV
- Vestavěná bezdotyková zkoušečka napětí
- Vestavěné osvětlení
- Měření AC/DC napětí a proudu
- Měření odporu
- Test diod
- Test propojení

Technická data

Rozsah bezkontaktní zkoušečky	100–600 V
Měření	
Stejnoseměrné napětí	200 mV/±(0,5% z č.h.+3 dig.) 2,00 V; 20,0; 200 V; 600 V ±(0,5% z č.h.+3 dig.) 2,00 V; 20,0 V/±(1,0% z č.h.+ 8 dig.) 200 V; 600 V/±(2,3% z č.h.+10 dig.)
Střídavé napětí (40–400 Hz)	200 μA; 2000 μA/±(2,0% z č.h.+8 dig.) 20,0 mA; 200 mA/±(2,0% z č.h.+8 dig.)
Stejnoseměrný proud (pouze C.A 703)	200 mA/500 V pojistka
Ochrana	0,2 mA; 2 mA/±(2,5% z č.h.+10 dig.) 0,02 A; 0,2 A/±(2,5% z č.h.+10 dig.)
Střídavý proud (pouze C.A 703)	200 mA/500 V pojistka
Ochrana	200,0 Ω/±(0,8% z č.h.+5 dig.) 2,00 kΩ, 20,0 kΩ, 200 kΩ/ ±(1,2% z č.h.+5 dig.) 2,00 MΩ/±(5,0% z č.h.+5 dig.) 20,0 MΩ/±(10,0% z č.h.+5 dig.)
Odpor	600 Vrms
Ochrana	1,999 V
Test diod	600 Vrms
Ochrana	199,9 Ω; R < cca. 60 Ω, V Test ≤1,5 V, I Test ≤1,5 mA
Akustický test	600 Vrms
Ochrana	2 x 1,5 V AAA
Napájení	ČSN EN 61010 - CAT IV/600 V
Elektrická bezpečnost	104 x 55 x 32,5
Rozměry	145 g
Hmotnost	

Údaje pro objednávku:

C.A 702 Multimetr	P01.1917.39Z
C.A 703 Multimetr	P01.1917.40Z

Součást dodávky:

Baterie AAA 1,5 V	2 ks
Pevně připojené měřicí hroty Ø 4 mm	2 ks
Návod	1 ks