



- DT-2234B** - bezkontaktní  
**DT-2235B** - kontaktní  
**DT-2236** - kontaktní / bezkontaktní  
**RM 1501** - kontaktní / bezkontaktní + RS 232

Digitální tachometry DT umožňují měřit jak kontaktně, tak bezkontaktně otáčky (ot/min) a rychlost (m/min). Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na 5 digit LCD displeji, tachometry mohou uchovat v paměti poslední, maximální a minimální naměřenou hodnotu. Jsou napájeny 4 x 1,5 V bateriemi, časová základna, jakož i ostatní funkce tachometrů jsou řízeny vestavěným mikroprocesorem.

## Model DT-2234B

bezkontaktní měření otáček

měřicí rozsah	5 - 99 999 ot / min
rozlišení	ot/min: 0,1 ot / min (0,5 - 999,9 ot / min) 1,0 ot / min (> 1000 ot / min)
přesnost	± (0,05% + 1 dig)
vzorkování	1 sec nad 60 ot / min
bezkontaktní měření	50 - 150 mm / 2 - 6 inch (standardní 300 mm / 12 inch, vzdálenost je ovlivněna hodnotou osvětlení)
paměť	min., max., poslední hodnota
rozměry	190 x 72 x 37 mm
hmotnost	0,25 kg

## Model DT-2235B

kontaktní měření otáček a rychlosti

měřicí rozsah	0,5 - 19 999 ot / min 0,05 - 1999,9 m / min
rozlišení	ot / min: 0,1 ot / min (0,5 - 999,9 ot / min) 1,0 ot / min (> 1000 ot / min) m / min: 0,01 m / min (0,05 - 999,9 m / min) 0,1 m / min (> 100 ot / min)
přesnost	± (0,05 % + 1 dig)
vzorkování	1 sec nad 6 ot / min
foto kontakt	50 - 150 mm / 2 - 6 inch
paměť	min., max., poslední hodnota
rozměry	208 x 72 x 37 mm
hmotnost	0,28 kg

## Model DT-2236

kontaktní a bezkontaktní měření otáček a rychlosti

měřicí rozsah	5 - 99 999 ot / min 0,05 - 1999,9 m / min
rozlišení	ot / min: 0,1 ot / min (0,5 - 999,9 ot / min) 1,0 ot / min (> 1000 ot / min) m / min: 0,01 m / min (0,05 - 999,9 m / min) 0,1 m / min (> 100 ot / min)
přesnost	± (0,05 % + 1 dig)
paměť	min., max., poslední hodnota
rozměry	215 x 65 x 38 mm
hmotnost	0,30 kg

## Model RM-1501 PROVA

kontaktní a bezkontaktní měření otáček a rychlosti

RS-232 (RM-1501)	
velká přesnost - LCD displej 5 digit	
automatická volba rozsahů, čítání	
měřicí rozsah	10,00 až 99 999 ot / min
rozlišení	0,01/0,1/1 ot / min
přesnost	± (0,04 % + 2 dig)
časová základna	krystal 1,0 MHz
paměť	min., max., poslední hodnota, skutečný průměr
rozměry	172 x 63 x 35 mm
hmotnost	190 g
příslušenství	kontaktní adaptér RM1502
na objednávku	