

SUMMIT SAIT 200

1000 V, 500 V, 250 V

(7)

TECHNICKÉ ÚDAJE:**Meranie izolačného odporu:**

menovité meracie jednosmerné napätia :
menovitý merací prúd:
presnosť:

0 až 400 MOhm
250 V, 500 V, 1000 V
1,3 mA
+/- 5 % z meraného rozsahu
0 až 2 Ohm, merací prúd 200 mA
0 až 20 Ohm, merací prúd 200 mA

Meranie odporu ochranného vodiča:**Špecifikácia:**

indikácia napätia na meranom obvode
napájanie:
rozmery:
hmotnosť:

6 x 1,5 V batérie
170 x 115 x 85 mm
1 kg

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

**SUMMIT SAIT 25**

1000 V, 500 V, 250 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:**Meranie izolačného odporu:**

menovité meracie jednosmerné napätia :
menovitý merací prúd:
presnosť:

0 až 400 MOhm, 3 rozsahy
250 V, 500 V, 1000 V
1,3 mA
+/- 5 % z meraného rozsahu
0 až 2 Ohm / 0 až 20 Ohm
4V / 9V
min.200mA
3% z dĺžky stupnice

Meranie odporu ochranného vodiča:

výstupné napätie naprázdno
výstupný prúd nakrátko
presnosť

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode
napájanie:
hmotnosť:

6 x 1,5 V batérie
1,2 kg

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

**SUMMIT SDIT 300**

1000 V, 500 V, 250 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:**Meranie izolačného odporu:**

menovité meracie jednosmerné napätia :
menovitý merací prúd:
presnosť:

0 až 2000 MOhm, 3 rozsahy
250 V, 500 V, 1000 V
1,3 mA
+/- 3 % MH +/- 5 dig do 20 MOhm
+/- 3 % MH +/- 10 dig do 200 MOhm
+/- 3 % MH +/- 20 dig do 1000 MOhm
+/- 3 % MH +/- 40 dig do 2000 MOhm
0 až 200 Ohm, 2 rozsahy
min.200mA na rozsahu 20 Ohm
+/- 3 % +/-3 dig +/-0,1 Ohm
0 až 600V pri frekvencii 45 až 450 Hz
+/- 3 % +/- 5 dig

Meranie odporu ochranného vodiča:

výstupný prúd nakrátko:
presnosť:

Meranie striedavého napätia:

presnosť:

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode
napájanie:
hmotnosť:

8 x 1,5 V batérie
1,5 kg

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

**BEHA UNITEST 5778**

Analogový merač izolačného odporu s ručným induktorom

TECHNICKÉ ÚDAJE:**Meranie izolačného odporu:**

rozsah:
menovité meracie napätie:
menovitý merací prúd:

25 MOhm, 50 MOhm, 100 MOhm
250 V, 500 V, 1000 V
väčší ako 1 mA

Špecifikácia:

Rozmery
Hmotnosť

190 x 150 x 120 mm
1,9 kg

Rozsah dodávky:

kožený obal, meracie káble

