

Wöhler VE 400 HD-Videoskop

HD-kontrola nepřístupných dutin

NOVÉ



Použití

HD-inspekce:

- ▶ nepřístupná místa (dutiny) malými otvory od Ø 6 mm (např. spára mezi dlaždicemi),
- ▶ předstěnové instalace, dřezy, odpadní potrubí,
- ▶ krby, topeniště, spoje,
- ▶ revizní otvory a požární klapky pomocí sondy Ø 5,5 mm.

Výhody

- ▶ větší 5" HD-barevný monitor,
- ▶ vodotěsná HD-videoskopická sonda,
- ▶ otáčení obrazu,
- ▶ ukládání fotek a videí na SD-kartu,
- ▶ přídavné osvětlení na přístroji (4x LED) pro osvětlení prostoru inspekce,
- ▶ sonda Ø 3,9 mm pro malé inspekční otvory,
- ▶ sonda přepínatelná Ø 5,5 mm - rovný či boční pohled 0° / 90°.



Technická data

Monitor	velikost	5"
	rozlišení	1280 x 720 Pixel
	rozhraní	Micro-USB-datová/nabíjecí zdířka Micro-SD-slot na kartu
Kamerová hlavice HD-videoskop sondy	ochranná třída	IP 68
Formáty nahrávání	obrazové soubory	jpeg
	video soubory	mp4
Napájení	3500 mAh lithium akku	
Doba provozu	4 hodiny	
podrobné technické informace naleznete na našich www stránkách		

		Wöhler VE 400 HD-videoskop	Wöhler VE 400 HD-videoskop
Rozsah dodávky	Wöhler VE 400 HD-videoskop	•	•
	HD-videoskop sonda Ø 3,9 mm / 1 m	•	
	HD-Videoskop kombinovaná sonda 0° / 90° / Ø 5,5 mm / 1 m		•
	Li-Ionen akku	•	•
	8 GB Micro-SD-karta	•	•
	Micro-USB-nabíjecí adaptér	•	•
	Videoskop - propojovací kabel 1,5 m		•
	kufr	•	•
	obj.č.	6930	6920

• = obsahuje

HD-videoskop - sondy		obj.č.
	HD-videoskop - sonda pro Wöhler VE 200 HD-Video-endoskop / VE 400 HD-videoskop Ø 3,9 mm / 1 m	6929
	HD-videoskop - kombinovaná sonda 0° / 90° pro Wöhler VE 400 HD-videoskop Ø 5,5 mm / 1 m	6928
	Videoskop - propojovací kabel pro Wöhler VE 400 HD-videoskop k prodloužení propojení mezi Wöhler VE 400 HD-videoskopem a HD-videoskop - sondou 1,5 m	6931
	HD-Video-endoskop - sonda pro Wöhler VE 200 HD-video-endoskop / VE 400 HD-videoskop pro odpadní/spalinové vedení od Ø 40 mm Ø 25 mm / 3 m	7789